

本文件版权归MERIN所有。本经MERIN书面许可不可复制或转让第三方。  
ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS DOCUMENT MAY BE REPRODUCED OR TRANSMITTED  
IN ANY FORM OR BY ANY MEANS WITHOUT THE PRIOR PERMISSION IN WRITING FROM MERIN.



A1  
ZRKWVRP-450/750V-12X15  
引至低压配电柜

A2  
ZRKWVRP-450/750V-2X2.5  
引至低压配电柜

-SA(LW8-10D202/2)




位置	1-2	3-4	5-6	7-8
集中/控制室		●		●
切				
现场	●		●	

序号	标签框内容1	标签框内容2	电缆编号		电缆规格
1	AC2211EL01	PM2211CP01A 1#双联水泵泵架	A	1CCAC2211EL01	ZRKVVPR-450/750V-12X15
			B	2CCAC2211EL01	ZRKVVPR-450/750V-2X2.5
2	AC2211EL02	PM2211CP01B 2#双联水泵泵架	A	1CCAC2211EL02	ZRKVVPR-450/750V-12X15
			B	2CCAC2211EL02	ZRKVVPR-450/750V-2X2.5
3	AC2211EL03	PM2211CP03 碱液泵泵架	A	1CCAC2211EL03	ZRKVVPR-450/750V-12X15
			B	2CCAC2211EL03	ZRKVVPR-450/750V-2X2.5

- 附注:
- 1.设备对应表见本图。
  - 2.控制箱大小由厂家可根据内部元器件大小及布置,酌情调整。
  - 3.外壳采用不锈钢,防护等级:户外型,IPW54。

8						
7		标签框	有机玻璃刻字	块	9	
6	-X:	端子排	Ue=500V, Ie=25A, D4、M35系列	套	1	菲尼克斯端子
5	-HG2	信号灯	额定电压: 220VAC, 50Hz, 绿色, LED灯, $\phi$ 22mm	只	1	CJK22-DP系列
4	-HW2	信号灯	额定电压: 220VAC, 50Hz, 白色, LED灯, $\phi$ 22mm	只	1	CJK22-DP系列
3	-SB	急停按钮	额定电压: 220VAC, Ith=10A, 50Hz, $\phi$ 22mm	只	1	CJK22-11M $\times$ S系列
2	-SBF, -SBS	控制按钮	额定电压: 220VAC, Ith=10A, 50Hz, $\phi$ 22mm	只	1	CJK22-P系列
1	-SA	转换开关	LW8-10D202/2	只	1	
	每台内装:					

控制箱(不锈钢)						
序号	符 号	名 称	型 号 规 格	单位	数量	备 注
明 细 表						

							注册师 REGISTERED ENGINEER				子项名称 DIVISION	硫酸尾气脱硫改造(双氧水贮罐区)	二维码 CODE		业 主 CLIENT	铜陵有色金冠铜业分公司	 中国瑞林工程技术有限公司 China Nerin Engineering Co.,Ltd.		
							审 定 APPROVED								图 名 DWG TITLE:	金陵有色金冠铜业分公司	项目 名称 PROJECT	金冠铜业分公司闪速冶炼技术及节能环保升级改造项目(一期)	
							审 核 REVIEWED	李军	李军	09.27	所属图号 REF. NO		图 幅 SIZE	A2					
							校 核 CHECKED	黄薇	黄薇	09.27	阶 段 PHASE	施工图	比 例 SCALE	1:100					
序号 NO	修 改 说 明 REVISION DESCRIPTION	设 计 DESIGNED	校 核 CHECKED	审 核 REVIEWED	审 定 APPROVED	日 期 DATE	设 计 DESIGNED	李凤周	李凤周	09.27	专 业 SPECIALTY	电力		日 期 DATE	2021.09	现场箱面布置图	图 号 DWG NO	2A19D07DDE2211EL1AA1-13	O